

Datenblatt für: GSM-2224-20



GSM-2224-20 iglidur® G Gleitlager GSM, zylindrisch, metrisch

igidur® G, Serie GSM, zylindrisches Gleitlager ohne Bund, hohe Verschleißfestigkeit. • Sehr gute Reibwerte • Resistent gegen Kantenpressung • Resistent gegen Stöße und Schläge • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²) • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846 • Foggingverhalten nach DIN 75201-B • Agrartechnik • Automotive • Baumaschinen • Maschinenbau • Sport, Fitness & Reha

Art.Nr. (L) A00136800

Art.Nr. (H) GSM-2224-20

EAN / Barcode



GSM-2224-20

Ihr Preis 409,50 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	zylindrisch
Aussendurchmesser in mm	24
Baureihe	GSM..
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis + 130°C (kurzzeitig 220°C)
Farbe	mattgrau
Innendurchmesser in mm	22
Kurzbezeichnung	Gleitlagerbuchse
Länge in mm	20
Werkstoff	igidur® G