

## Datenblatt für: LGLT 2/0.2




### LGLT 2/0.2 SKF Tieftemperaturfett, LGLT 2, Tube, 25 g

Tieftemperaturfett für extrem hohe Drehzahlen, Tube 180 ml • Niedriges Reibungsmoment • Geräuscharmer Betrieb • Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit  
 Typische Anwendungen: • Textilspindeln • Werkzeugmaschinen­spindeln • Mess- und Regelgeräte • Kleine Elektromotoren für medizinische und zahnmedizinische Geräte, Inline-Skates, Druckzylinder, Roboter

Art.Nr. (L) A00157106

Art.Nr. (H) LGLT 2/0.2

EAN / Barcode



LGLT 2/0.2

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufs­informationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Baureihe	LGLT 2..
Einsatztemperaturbereich	-50°C bis +110°C
Farbe	beige
Gebindebezeichnung	Tube
Kurzbezeichnung	Tieftemperatur-Schmierfett
NLGI-Klasse	2
Zusammensetzung	PAO / Verdicker: Lithium