

Datenblatt für: WC 45 DX



WC 45 DX Anlaufscheibe WC..DX, 48/74x2,6mm, wartungsarm

Anlaufscheiben WC..DX, wartungsarm, bleifrei, bestehend aus einem Stahlrücken verzinkt, mit einer Zwischenschicht aus poröse Sinterbronze und einer Gleitschicht aus Acetal-Copolymer. In die Gleitschicht sind Schmiertaschen eingelassen. Durch seine Zusammensetzung eignen sich die Anlaufscheiben besonders für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten. Die Anlaufscheiben enthalten kein Blei und sind daher RoHS-konform. Die Anlaufscheiben sind wartungsarm und müssen mit Fett oder Flüssigkeit geschmiert werden. • Mangelgeschmierter Gleitlagerwerkstoff für fett- oder ölgeschmierte Anwendungen • Standardteile enthalten Schmiertaschen in der Laufschiicht; glatte Laufschiicht auf Anfrage erhältlich • Optimale Leistung bei relativ hohen Belastungen und niedrigen Geschwindigkeiten • Geeignet für lineare, oszillierende und drehende Bewegungen

Art.Nr. (L)	A00343554
Art.Nr. (H)	WC 45 DX
EAN / Barcode	 WC 45 DX
Ihr Preis	13,54 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	74
Baureihe	WC..DX
Breite in mm	2,6
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +130°C
Innendurchmesser in mm	48
Kurzbezeichnung	Anlaufscheibe