

## Datenblatt für: LOCTITE 577 50ml Tube

### LOCTITE 577 50ml Tube LOCTITE® 577 Gewindedichtung, mittelfest, gelb



- Mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde - Geeignet für alle Metalle - Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke - Hervorragende chemische Beständigkeit - Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen und andere Beanspruchungen gesichert - Einfach aufzutragen - Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen - NSF P1 Reg. Nr. 123001 - DVGW-Freigabe (EN 751-1): DVGW Reg. Nr. NG-5146CQ0312 Universell einsetzbare Gewindedichtung für zylindrisch/zylindrische und konisch/zylindrische Gewindepaarungen. Das Produkt wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metallen eingesetzt. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Art.Nr. (L)	A00061100
Art.Nr. (H)	LOCTITE 577 50ML TUBE
EAN / Barcode	 5010266011936
Ihr Preis	36,58 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	gelb
Festigkeit	mittel
Fluoreszenz	ja
Freigabe	DVGW, NSF
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Tottle (Tube)
Kurzbezeichnung	Anaerobe Gewindedichtung
Losbrechmoment	11 Nm
Max Gewindegröße	M80/R3"

Thixotrop	ja
Viskosität	16.000 - 33.000 mPa·s