

Datenblatt für: 5V-1400-3

5V-1400-3 optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen



Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil 5V/15J. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft

Art.Nr. (L) A00090210

Art.Nr. (H) 5V-1400-3

EAN / Barcode



4014486175240

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Baureihe	optibelt KB SK
Breite in mm	15
DIN-Norm	ISO 5290
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	15,1
Kurzbezeichnung	Kraftbänder
Länge in mm	3.556
Profil	5V/15J
Rippen	3
Werkstoff	SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester

Weitere Bilder

