


## Datenblatt für: RS200-1 (TS)



### RS200-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606 ANSI/DIN 8188

Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 ANSI (DIN 8188 ANSI).

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00093205                                                                                          |
| Art.Nr. (H)   | RS200-1 (TS)                                                                                       |
| EAN / Barcode | <br>8718472781205 |
| Ihr Preis     | 834,91 € / Meter                                                                                   |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Meter   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Meter |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Bauform                       | Amerikanische Bauart   |
| Baureihe                      | ANSI G8 Serie          |
| Bolzendurchmesser (d2) in mm  | 19,85                  |
| Bolzenlänge (L) in mm         | 87,3                   |
| Bolzenlänge (L1) in mm        | 39                     |
| Bolzenlänge (L2) in mm        | 44,8                   |
| DIN-Norm                      | ISO 606 ANSI/ DIN 8188 |
| Innenbreite (b1) in mm        | 38,1                   |
| Kurzbezeichnung               | Simplex-Rollenkette    |
| Laschenhöhe (H) in mm         | 60,3                   |
| Laschenstärke innen (T) in mm | 8                      |
| Profil                        | simplex/einfach        |
| Rollendurchmesser (d1) in mm  | 39,68                  |
| Teilung (Zoll)                | 2 1/2                  |
| Teilung in mm                 | 63,5                   |

Werkstoff

Stahl

## Weitere Bilder

