

Datenblatt für: L-450-150-K



L-450-150-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig

Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, zöllig, Profil L. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet.


Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche

ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlgugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C

Art.Nr. (L)	A00095949
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	L-450-150-K
-------------	-------------

EAN / Barcode	
---------------	--



4014486007848

Ihr Preis	232,57 € / Stück
-----------	------------------

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm	38,1
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +80°C
Höhe in mm	3,6
Kurzbezeichnung	Zahnriemen, zöllig
Länge in mm	1.143
Profil	L
Teilung in mm	9,525
Werkstoff	Polyurethan mit Stahlgugstrang
Wirklänge in mm	1.143
Zähne (Z)	120

Weitere Bilder



Profile:
T2.5, T5, T10, MXL, XL, L