

Datenblatt für: PXG 325401,5 F




**PXG 325401,5 F GLYCODUR Anlaufscheibe PXG..F, wartungsfrei, Stahl**

GLYCODUR®-Anlaufscheiben PXG..F, wartungsfrei, bestehend aus einem Stahlrücken, einer Zwischenschicht aus gesinterter poröse Zinnbronze-Schicht und einer Gleitschicht aus PTFE und anderen reibungs- und verschleißmindernden Additiven. Die Struktur dieses Verbundwerkstoffs führt zu einer guten Dimensionsstabilität und guten Wärmeleitfähigkeit. • Auf PTFE-Basis nach ISO 3547 Typ P1 • Vernachlässigbarer Stick-Slip-Effekt • 250 MPa maximale statische Belastung

Art.Nr. (L) A00152122

Art.Nr. (H) PXG 325401,5 F

EAN / Barcode



PXG 325401,5 F

Ihr Preis auf Anfrage

**Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

Aussendurchmesser in mm	54
Baureihe	PXG..F
Breite in mm	1,5
DIN-Norm	ISO 3547 Typ P1
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm	32
Kurzbezeichnung	Anlaufscheibe
Werkstoff	Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE+Additive