

Datenblatt für: PXG 142601,5 F



PXG 142601,5 F GLYCODUR Anlaufscheibe PXG..F, wartungsfrei, Stahl

GLYCODUR®-Anlaufscheiben PXG..F, wartungsfrei, bestehend aus einem Stahlrücken, einer Zwischenschicht aus gesinterter poröser Zinnbronze-Schicht und einer Gleitschicht aus PTFE und anderen reibungs- und verschleißmindernden Additiven. Die Struktur dieses Verbundwerkstoffs führt zu einer guten Dimensionsstabilität und guten Wärmeleitfähigkeit. • Auf PTFE-Basis nach ISO 3547 Typ P1 • Vernachlässigbarer Stick-Slip-Effekt • 250 MPa maximale statische Belastung

Art.Nr. (L)	A00152123
Art.Nr. (H)	PXG 142601,5 F
EAN / Barcode	 PXG 142601,5 F
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	26
Baureihe	PXG..F
Breite in mm	1,5
DIN-Norm	ISO 3547 Typ P1
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm	14
Kurzbezeichnung	Anlaufscheibe
Werkstoff	Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE+Additive