

Datenblatt für: PFERD 39009706




PFERD 39009706 Schleifbockscheibe BW 30040-76 AW 80 HSS

PFERD Schleifbockscheiben BW 30040-76 AW 80 HSS - Schleifbockscheiben der Ausführung HSS werden aus splitterfreudigem weißem Edelkorund (AW) in keramischer Bindung hergestellt. Die Ausführung HSS ist besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet. Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. • Hohe Standzeit. • Hohe Formstabilität. • Hohe Schleifleistung. • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel. • Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. • Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm). • Entgraten • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Schärfen • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s. • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

Art.Nr. (L) A00289972

Art.Nr. (H) PFERD 39009706

EAN / Barcode



4007220037898

Ihr Preis 97,51 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	HSS
Aussendurchmesser in mm	300
Baureihe	PFERD Typ: BW
Bohrung in mm	76
Breite in mm	40
Korngröße	80
Kurzbezeichnung	Schleifbockscheibe
Schleifmittel	Korund A

Weitere Bilder

