


Datenblatt für: PFERD 15309142

PFERD 15309142 Diamant-Hemmungsfeile DF 3609 D 126 Vogelzunge



PFERD Diamant-Hemmungsfeilen Vogelzungenform Typ DF 3609 D 126 (mittel) - Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. • Zugesezte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. • Arbeiten sollten möglichst fettfrei durchgeführt werden. • Egalisieren • Entgraten • Flächenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Oxydschichten entfernen • Schlichten

Art.Nr. (L)	A00292248
Art.Nr. (H)	PFERD 15309142
EAN / Barcode	 4007220254479
Ihr Preis	26,32 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	Vogelzungenform
Baureihe	PFERD Typ: DF 3609
Breite in mm	3,8
Feilenheft	ohne Feilenheft
Gesamtlänge in mm	140
Höhe in mm	1,8
Korngröße	D 126
Kurzbezeichnung	Diamant-Hemmungsfeile, Vogelzungenform