

Datenblatt für: PFERD 43317011

**PFERD 43317011 Kegelbürste gezopft POS KBG 12515/M14 CT ST 0,50**



PFERD COMBITWIST Kegelbürsten mit Gewinde, gezopft POS KBG 12515/M14 CT ST 0,50 - Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegegewichselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten. • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. • Aggressiver Bürsteeffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. • Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. • Entgraten • Entlacken • Entrosten • Entzundern • Kehlnahtbearbeitung • Oxydschichten entfernen • Reinigen • Schweißnahtbearbeitung • Wurzelnahtbearbeitung

Art.Nr. (L)	A00293926
Art.Nr. (H)	PFERD 43317011
EAN / Barcode	 4007220593455
Ihr Preis	37,18 € / Stück

**Verkaufsinformationen**

Priceinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

AM-0195	0,5
Aufnahmesystem	Gewinde
Ausführung	gezopft
Aussendurchmesser in mm	125
Baureihe	PFERD Typ: KBG

Besatzmaterial	Stahldraht (ST)
Breite in mm	15
Gewinde	M14x2
Kurzbezeichnung	Kegelbürste gezopft mit Gewinde

## Weitere Bilder

