

Datenblatt für: PFERD 21152936

PFERD 21152936 HM-Frässtift V 1612/6 EDGE R3,0



PFERD HM-Frässtifte V 1612/6 EDGE R3,0 - Verrundungsfrässtifte zum Erzeugen exakter Radien. Zur Herstellung und Bearbeitung von 3 mm-Außenradien geeignet. Verrundungsfrässtifte sind nicht nachschleifbar. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung EDGE wurden speziell für die definierte Kantenbearbeitung entwickelt. Die besondere Konstruktion ermöglicht, den Frässtift exakt an Kanten entlangzuführen, ohne das Werkstück zu beschädigen. In nur einem Arbeitsschritt können so exakte Kantenformen erzeugt werden. Die Kantenverrundung ist u. a. als Sicherungsmaßnahme für den Korrosionsschutz gefordert laut: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . • Besondere Konstruktion für präzise Führung. • Sicher und komfortabel führbar. • Erzeugen exakte Kantenformen in nur einem Arbeitsschritt. • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. • Setzen Sie die Frässtifte im Gegenlauf ein. Um eine feine Oberfläche zu erzeugen, führen Sie sie abschließend im Gleichlauf über die Kante. • Setzen Sie Frässtifte mit der Zahnung EDGE möglichst auf dem Druckluft-Geradschleifer PG 3/210 mit der passenden Führungshülse EFH PG 3/210 von PFERD ein. • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.

Art.Nr. (L)	A00296360
Art.Nr. (H)	PFERD 21152936
EAN / Barcode	 4007220952412
Ihr Preis	117,32 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	16
Baureihe	PFERD Typ: V
Kurzbezeichnung	Hartmetallfrässtift
Schaftdurchmesser	6
Zahnung	EDGE

Weitere Bilder

