


Datenblatt für: WEICONLOCK AN 305-78 50ml



WEICONLOCK AN 305-78 50ml WEICONLOCK® Rohr-/Gewindedichtung AN 305-78 50ml

WEICONLOCK® AN 305-78 Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe, DVGW-Zulassung, kennzeichnungsfrei. - Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe - Trinkwasser- und DVGW-Zulassung - BAM Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Art.Nr. (L)	A00343035
Art.Nr. (H)	WEICONLOCK AN 305-78 50ML
EAN / Barcode	 4024596039516
Ihr Preis	48,24 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-60°C bis +150°C
Farbe	gelb
Festigkeit	Mittelfest
Fluoreszenz	ja
Freigabe	Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
GHS	ohne
GHSSIGNAL	ohne
Gebindebezeichnung	Pen-System
Handfestigkeit	25-50 Min.
Kurzbezeichnung	Rohr-/Gewindedichtung
Losbrechmoment	11-16 Nm
Max Gewindegröße	M80 R3"
Max Spaltüberbrückung	0,50 mm

Viskosität

50.000 - 80.000 ht mPa·s