

Datenblatt für: LGED 2/1



LGED 2/1 SKF Wälzlagerschmierfett LGED2, in Dose 1 kg

SKF LGED 2 ist ein Schmierfett auf der Basis von synthetisch fluoriertem Öl mit PTFE als Dickungsmittel. Es ist für extrem hohe Temperaturen von 180 °C (392 °F) bis 240 °C (464 °F) und/oder aggressive Umgebungen wie Säuren/Laugen, Vakuum, Sauerstoff usw. ausgelegt. Typische

Anwendungen: • Backautomaten (Öfen) • Ofenwagenräder • Tragrollen in Kopiergeräten • Waffelbacköfen • Textiltrockner • Folienrekanlagen • Elektromotoren für extreme Betriebstemperaturen • Notfall- / Heißgebläse • Vakuumpumpen • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit • Sehr geringe Verdunstungsverluste bei hohen Temperaturen • Gute Korrosionsfestigkeit • lange Lebensdauer in aggressiven Umgebungen (z.B. in hochreaktiven Bereichen mit hochreinem Sauerstoff und Hexan) Typische Anwendungen: • Backautomaten (Öfen) • Ofenwagenräder • Tragrollen in Kopiergeräten • Waffelbacköfen • Textiltrockner • Folienrekanlagen • Elektromotoren für extreme Betriebstemperaturen • Notfall- / Heißgebläse • Vakuumpumpen

Art.Nr. (L) A00348082

Art.Nr. (H) LGED 2/1

EAN / Barcode



LGED 2/1

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	LGED 2..
Dichte	1.96 g/cm ³
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +240°C
Farbe	weiß
Freigabe	NSF H1; Halal; Koscher 156010
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	Wälzlagerschmierfett
NLGI-Klasse	2
Zusammensetzung	Grundöl: PFPE / Verdicker: PTFE