

Datenblatt für: 4000353441



**4000353441 PATTEX Kraftkleber Gel Compact -40°C bis +70 °C**

PATTEX Kraftkleber Gel Compact -40°C bis +70 °C 125 g Tube  
 · besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblich  
 Eigenschaften: · Chemische Basis: Chlorkautschuk · Typ: PCG2C H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L) A00353380

Art.Nr. (H) 4000353441

EAN / Barcode



4015000070966

Ihr Preis auf Anfrage

**Verkaufsinformationen**

Priceinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

Chemische Basis	Chlorkautschuk
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Farbe	gelblich
GHS	GHS02;GHS07;GHS09
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Tube
Kurzbezeichnung	PATTEX Kraftkleber Gel Compact 125 g

**Weitere Bilder**

