

Datenblatt für: OKS 1111 400ml Spraydose



OKS 1111 400ml Spraydose OKS Multi-Silikonfett, NLGI 3, Spray

OKS 1111 ist ein wasserfestes Siliconfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen im Sanitär- und Heizungsbereich, in Fahrzeug-Heizanlagen oder -Kühlkreisläufen, Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren Zur Schmierung von O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb sowie von Kunststoffteilen aller Art H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00166061
Art.Nr. (H)	OKS 1111 400ml Spraydose
EAN / Barcode	 4038127306282
Ihr Preis	16,61 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +200°C
Farbe	transparent
GHS	GHS02;GHS07;GHS08
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Spraydose
Kurzbezeichnung	Multi-Silikonfett, Spray
NLGI-Klasse	3