

## Datenblatt für: OKS 1710 200l Fass



### OKS 1710 200l Fass OKS Gleitfilm für Schrauben, Konzentrat Wasserbas.

OKS 1710 erzeugt einen trockenen Gleitfilm mit UV-Indikator. Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch (mit Leitungswasser verdünnbar) Enthält keine toxischen Komponenten, daher gesundheitlich unbedenklich Die wasserlöslichen Komponenten sind biologisch abbaubar, die wasserunlöslichen Bestandteile verhalten sich ökologisch neutral Bildet nach Trocknung farblose, gut haftende griffeste Gleitfilme Mit Inhibitor, der die Korrosionsbildung bei der Trocknung verhindert Beschichtung von Gewinden mit galvanisierten Oberflächen und VA- und Al-Gewinden, um kontrollierte Montagewerte zu erhalten Verhindert das Kaltverschweißen H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Art.Nr. (L) A00180483

Art.Nr. (H) OKS 1710 200l Fass

EAN / Barcode



4038127406920

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	> +60°C
Farbe	milchig-weiß
GHS	GHS02;GHS05
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Fass
Kurzbezeichnung	Gleitfilm für Schrauben