


Datenblatt für: LOCTITE 573 50ml Akkordeonflasche



LOCTITE 573 50ml Akkordeonflasche LOCTITE® 573 Flächendichtung, niedrigfest, grün

- Langsam härtend
Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Art.Nr. (L)	A00061096
Art.Nr. (H)	LOCTITE 573 50ml Akkordeonflasche
EAN / Barcode	 4100630000237
Ihr Preis	39,95 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	grün
Festigkeit	niedrig
Fluoreszenz	ja
GHS	ohne
GHSSIGNAL	ohne
Gebindebezeichnung	Akkordeonflasche
Handfestigkeit Aluminium	720 Min.
Handfestigkeit Stahl	540 Min.
Kurzbezeichnung	Anaerobe Flächendichtung
Max Spaltüberbrückung	0,1 mm
Viskosität	13.500 - 33.000 mPa·s
Zugscherfestigkeit	1,3 N/mm ²