

Datenblatt für: LOCTITE 5205 50ml Kartusche



LOCTITE 5205 50ml Kartusche LOCTITE® 5205 Flächendichtung, mittelfest, rot

LOCTITE® 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 N/mm²) Flächendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. - Mittelfest, semiflexibel - Für bearbeitete Metallflansche geeignet - Für Spalte bis 0,25 mm - Anwendung automatisierbar Flächendichtung für bearbeitete Metallflansche und Anwendungen, bei denen semiflexibles Verhalten gefordert wird. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als "formed -in-place" Flächendichtung für Getriebe- und Motorgehäuse. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.

Art.Nr. (L) A00123528

Art.Nr. (H) LOCTITE 5205 50ml Kartusche

EAN / Barcode



5010266267524

Ihr Preis 40,28 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	rot
Festigkeit	mittel
Fluoreszenz	ja
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Flasche
Handfestigkeit Aluminium	25 Min.
Handfestigkeit Stahl	25 Min.
Kurzbezeichnung	LOCTITE 5205 Flächendichtung, mittelfest
Max Spaltüberbrückung	0,25 mm

Viskosität	30.000 - 75.000 mPa·s
Zugscherfestigkeit	3 N/mm ²