

Datenblatt für: OKS 510 500g Pinseldose



OKS 510 500g Pinseldose OKS MoS-Gleitlack, schnell-trocknend

OKS 510 ist ein lufttrocknender Gleitlack auf MoS-Basis zur Trockenschmierung von Maschinenelementen bei temporärem Betrieb und langen Stillstandzeiten. Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen Ermöglicht eine niedrige Reibzahl auch bei höchster Belastung Erhöhter Verschleißschutz Strahlungsbeständig und vakuumfest Verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Lagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen Auch als Sprayversion OKS 511 erhältlich Einlaufschmierung in Kombination mit einer Öl- oder Fettschmierung Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen oder intermittierendem Betrieb Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450°C), kürzeren Gleitwegen und niedrigen Geschwindigkeiten Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen Beschichtung von Stanzwerkzeugen H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)

A00160613

Art.Nr. (H)

OKS 510 500g Pinseldose

EAN / Barcode



4038127500192

Ihr Preis

auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-180°C bis +450°C
Farbe	grau-schwarz
GHS	GHS02;GHS05;GHS07;GHS08;GHS09
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Pinseldose

Kurzbezeichnung

MoS-Gleitlack, schnelltrocknend