


Datenblatt für: RE-RING 26,57x3,53x3,53 mm FKM80



RE-RING 26,57x3,53x3,53 mm FKM80 Rechteckring (RER) - Kantseal - Vierkantring Viton

Bei einem Rechteckring handelt es sich um ein doppeltwirkendes axial statisches Dichtelement, das eine gute Alternative zum klassischen O-Ring darstellt. Aufgrund seines quadratischen Profils, das auch unter Druck nur minimal verformt wird, ist dieses Dichtelement sehr unempfindlich gegen Spaltextrusion und ist handelsüblich auch unter den Bezeichnungen Kantseal oder Vierkantringe bekannt. Auch bei hohen Drücken wird kein Stützring benötigt. Bei der Montage kann der Rechteckring nicht verdreht werden. Rechteckringe eignen sich besonders zur Abdichtung von Flanschen, Ventilen, Platten und Verschlüssen. Rechteckringe sind in einer Vielzahl von gängigen Elastomer Werkstoffen verfügbar, zu den häufigsten gehören NBR, FKM, EPDM, CR, VMQ und FVMQ.

Art.Nr. (L)	A00194255
Art.Nr. (H)	RE-RING 26,57x3,53x3,53 mm FKM80
EAN / Barcode	 RE-RING 26,57x3,53x3,53 mm FKM80
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Breite in mm	3,53
Höhe in mm	3,53
Innendurchmesser in mm	26,57
Kurzbezeichnung	R-Ring
Shore-Härte	80
Werkstoff	FKM