

Datenblatt für: DS 90x98x6/8 FPM90



DS 90x98x6/8 FPM90 Doppelabstreifer DS, Viton

Der Abstreifer DS ist doppeltwirkend und schützt Dichtungen und andere Teile des hydraulischen Systems vor Fremdpartikeln, Schmutz und Flüssigkeiten – medienseitig wird der Restölfilm zurückbehalten. Er verlängert die Betriebsdauer der Dichtungen und schont die Führungsteile. Eigenschaften: - Sehr gute Abstreifeigenschaften nach Innen und Außen - Großer Abmessungsbereich - Kein Verdrehen im Einbauraum - Erhöhte Sicherheit durch Doppellippe - Sicherer Sitz - Einfache Montage (auch ohne Werkzeug) Abstreifer können in geschlossene/geteilte oder offene Nuten eingebaut werden. Geschlossene/geteilte Nuten: Abstreifer ohne Versteifungsringe aus Metall werden in geschlossene Nuten eingebaut, indem sie vorher nierenförmig deformiert werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass keine harten Knicke entstehen, damit die Funktion nicht verloren geht. Offene Nuten: Abstreifer mit zusätzlichen Versteifungsringen aus Metall können nur in offene Nuten verformungsfrei eingepresst werden. Standardwerkstoffe sind NBR, AU und PTFE.

Art.Nr. (L)	A00288989
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	DS 90X98X6/8 FPM90
-------------	--------------------

EAN / Barcode	
---------------	--



DS 90X98X6/8 FPM90

Ihr Preis	auf Anfrage
-----------	-------------

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	98
Bauform	DS
Innendurchmesser in mm	90
Kurzbezeichnung	Doppelabstreifer DS
Shore-Härte	90
Werkstoff	FPM