

Datenblatt für: 4143320335

4143320335 PFERD Feinschleifstift Poliflex D10xH25mm 6 mm

PFERD Feinschleifstift Poliflex D10xH25mm 6 mm
Edelkorund AW/LR 120 ZY · Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Besondere Produktvorteile: bestens für den Einsatz auf kleinen Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet. Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild. Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines Schleifverhalten AR/GR - Gummi Anwendung: - Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile - Feinschleifen von Pressgesenken - Feinschleifen von Turbinenschaufeln - Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen
Anwendungsempfehlung: - Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10 - 12 m/s ihre beste Leistung - Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Besondere Produktvorteile: bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen aus gehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet. Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem Schliffbild
AW/LR - Leder Anwendung: - Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau - Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen - Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten Legierungen
Anwendungsempfehlung: - Poliflex-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15 - 20 m/s ihre beste Leistung - Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden
Sicherheitshinweise: Die angegebene maximale zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Eigenschaften: • Bindung: AW/LR • max. Drehzahl: 57200min⁻¹



Art.Nr. (L) A00398450

Art.Nr. (H) 4143320335

EAN / Barcode



4007220145142

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1

Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Weitere Bilder

