Datenblatt für: 1000116506

1000116506 Stabelektrode FINCORD E 42 RR 12 2,5x350mm

Stabelektrode FINCORD E 42 RR 12 2,5x350mm niedriglegiert · Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 RR 12 AWS A-5.1: E6013 niedriglegiert · dick rutil-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte - auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen - wird FINCORD DB empfohlen Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - /

Art.Nr. (L)	A00432445
Art.Nr. (H)	1000116506
EAN / Barcode	4028659103619
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	kg
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 kg
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

GHS	none

Weitere Bilder