

Datenblatt für: U 33,89x42,8x3,2 RS/NBR70



U 33,89x42,8x3,2 RS/NBR70 USIT Ring Schraubendichtung US, Stahlblech/NBR

Durch Anziehen der Verschraubung wird die Elastomerdichtlippe verpresst und erzeugt so die Dichtwirkung an den abzudichtenden Flächen. Sie verhindert das Austreten von Medium nach außen, wodurch ein Druckverlust verhindert wird. Zusätzlich bietet sie Schutz gegen Schmutz von außen. Die Zentrierung bei der Bauform USS bewirkt, dass die Schraubendichtung bei der Montage und beim Anziehen an den Schrauben in der korrekten Lage fixiert wird und gewährleistet eine verliersichere Montage. Schraubendichtungen werden als statische Abdichtung für Verschraubungen und Flanschabdichtungen eingesetzt, beispielsweise im Maschinenbau, Behälter- und Apparatebau. Vorteile der Schraubendichtung: - Einfache und verliersichere Montage - Sichere Abdichtung - Wieder verwendbar - Fixierung durch Innenzentrierung - Kostengünstige Lösung - Kontrollierte Verpressung durch die Metallscheibe - In unterschiedlichen Metallausführungen erhältlich - Für fast alle europäischen Gewindegrößen vorrätig.

Art.Nr. (L)

A00288851

Art.Nr. (H)

U 33,89x42,8x3,2 RS/NBR70

EAN / Barcode



U 33,89x42,8x3,2 RS/NBR70

Ihr Preis

159,00 € / 100 Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	42,8
Bauform	US
Farbe	schwarz
Innendurchmesser in mm	33,89
Kurzbezeichnung	USIT-Ring Schraubendichtung
Shore-Härte	70
Werkstoff	NBR