Datenblatt für: CF 6203 A0

CF 6203 A0 GMN Labyrinthdichtung Bauform CF...A0/S0

Berührungslose Dichtungen für Rillenkugellager Bauform CF...A0. Für die wirkungsvolle Abdichtung von Standard-Rillenkugellagern werden GMN Labyrinthdichtungen der Bauform CF . . . A0 aus Aluminium mit ungeschliffenen Planflächen in den Maßen der Lagerreihe 62 gefertigt. Technische Daten: · Werkstoff: Aluminium · Temperaturbereich: -40 °C – 200 °C · Bauform: Hauptabmessungen (Welle/Nabe) identisch zu Wälzlager Reihe 62 · Wellendurchmesser: 10 – 50 mm · Breite: konstant 6 mm · Dichtspalt: CF-Profil · Axialspiel: Sax = 1 mm (gesamte axiale Beweglichkeit) · Radialspiel: Srad = 0,5 mm (gesamte radiale Beweglichkeit) · Anschlussteile: Welle k5 / Nabe J6

Art.Nr. (L)	A00449371
Art.Nr. (H)	CF 6203 A0
EAN / Barcode	CF 6203 A0
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	40
Bauform	CF..A0
Breite in mm	6
Innendurchmesser in mm	17
Werkstoff	Aluminium