

Datenblatt für: FL-107x61x1,5 mm Novaphit SSTC

FL-107x61x1,5 mm Novaphit SSTC FRENZELIT Flachdichtung novaphit® SSTC



novaphit® SSTC ist der Klassiker der novaphit®-Familie, der sich in der Praxis bereits millionenfach bewährt hat. Dieses Dichtungsmaterial besteht aus hochwertigem expandiertem Graphit (Reinheit: mind. 99 %), besticht durch exzellente Medienbeständigkeit und bietet höchste Sicherheitsreserven bei Lastwechseln. Für novaphit® SSTC wurde zur Verstärkung bewusst eine säurebeständige Einlage aus Streckmetall (1.4404, AISI 316 L) gewählt. Diese ist in ihrer Performance allen anderen marktüblichen Einlagen überlegen: durch ihre dreidimensionale Geometrie ist sie direkt am Dichtvorgang beteiligt und hat somit einen positiven Einfluss auf das Leckageverhalten der Dichtung. Die Kombination aus hochwertigem Graphit verstärkt mit einer Streckmetalleinlage weist eine ganze Reihe weiterer Vorteile auf: • Optimierte Verteilung der Flächenpressung • Rückfedernde Eigenschaften optimieren das Dichtverhalten • Günstige Gittergeometrie ermöglicht die Herstellung selbst schmalstegiger Dichtungen • Hohe Fehlerverzeihlichkeit in der Anwendung • Sicheres Handling – auch wenn das Material versehentlich geknickt wird novaphit® SSTC kann als Standarddichtung für fast alle Anwendungsfälle eingesetzt werden, wodurch Lagerkosten gesenkt und die Verwechslungsgefahr minimiert wird. Auf Wunsch ist novaphit® SSTC auch mit XP-Technologie ausrüstbar.

Art.Nr. (L) A00455664

Art.Nr. (H) FL-107x61x1,5 mm Novaphit SSTC

EAN / Barcode



FL-107x61x1,5 mm Novaphit SSTC

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

DIN-Norm	DIN 2690
Farbe	graphitgrau
Freigabe	BAM, DVGW, Firesafe, GL
Kurzbezeichnung	Flachdichtung
Stärke in mm	1,5

Werkstoff

novaphit@ SSTC / 1.4404 / AISI 316 L