Datenblatt für: Stopfbuchspackungsring 258x298x20 mm Typ 1699

Stopfbuchspackungsring 258x298x20 mm Typ 1699 EU-RAFLON® (PTFE/Seide) WS 1699

Stopfbuchsen dienen zur Abdichtung der Durchführungen von Wellen und Stangen durch Gehäuse. Typische Einsatzgebiete sind die Abdichtung von drehenden Wellen, z.B. in Kreiselpumpen und Rührwerken, die Abdichtung von axial bewegenden Stangen (Plungern) wie z.B. in Kolbenpumpen, sowie die Abdichtung von Spindeln, z.B. in Ventilen. Darüber hinaus wirkt die Stopfbuchsbackung als statische Abdichtung von Rahmen, Deckeln und Verschlüssen, sowie als Hitze-Isolierungen an Rahmen, Ofentüren. Stopfbuchspackungen werden für die unterschiedlichsten Anforderungen mit Garnen beispielsweise aus folgenden Fasern geflochten: 1. Natürliche Fasern: (Ramie und Baumwolle). 2. Synthetische Fasern: (Polytetrafluorethylen [PTFE], Polyaramid und Polyimid, Polypropylen, Polyacryl, Grafit und Kohle). 3. Anorganische Fasern: (Glas).

Art.Nr. (L)	A00460869
Art.Nr. (H)	Stopfbuchspackungsring 258x298x20 mm Typ 1699
EAN / Barcode	Stopfbuchspackungsring 258x298x20 mm Typ 1699
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	1699
Höhe in mm	20
Kurzbezeichnung	Stopfbuchspackung, Typ 1699
Werkstoff	1699 - EURAFLON® (PTFE/Seide)