


Datenblatt für: PAF18100-P11

PAF18100-P11 PERMAGLIDE Bundbuchse, wartungsfrei, Bronzerücken



Gleitlager-Bundbuchsen PAF..P11, wartungsfrei, mit Bronzerücken. In die darauf aufgebrachte Sinterbronze-Zwischenschicht ist eine Gleitschicht aus PTFE und Blei eingewalzt. Durch die Zusammensetzung sind die Bundbuchsen antimagnetisch und besitzen eine hohe chemische Beständigkeit. Enthält Blei und sollte deshalb nicht mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten in Berührung kommen. Permaglide P11 stimmt mit der Altfahrzeugrichtlinie 2000/53/EG überein. • geeignet für Trockenlau • kleiner Reibungskoeffizient • sehr geringe Stick-Slip-Neigung • niedriger Reibwert • niedriger Verschleiß • kein Aufnehmen von Wasser, deshalb weitgehend beständig gegen Quellen • sehr gute Wärmeleitfähigkeit und damit erhöhte Betriebssicherheit • weitgehend korrosionsbeständig (der Bronzerücken ist z.B. beständig gegenüber Wasserdampf, Seewasser und verschiedenen Salzlösungen) • hydrodynamischer Betrieb möglich • gut geeignet für Rotation und Oszillation • keine Verschweißneigung mit Metall • antimagnetisch • Fett als Schmiermittel ist nur bedingt möglich und wird nicht empfohlen

Art.Nr. (L)	A00016392
Art.Nr. (H)	PAF18100-P11
EAN / Barcode	 PAF18100-P11
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	20
Baureihe	PAF..P11
Bunddicke in mm	1
Bunddurchmesser in mm	26
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +280°C
Innendurchmesser in mm	18
Kurzbezeichnung	Bundbuchse
Länge in mm	10

