

Datenblatt für: 4566600437

4566600437 WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17 mm 6,0 mm



WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17 mm 6,0 mm PTFE Spule · auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten - problemlose Montage · einseitig selbstklebend
Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc
Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)
Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)
Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt
Eigenschaften: • Material: PTFE

Art.Nr. (L) A00418359

Art.Nr. (H) 4566600437

EAN / Barcode



4059862000303

Ihr Preis 7,75 € / Meter

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Meter
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Meter
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Breite in mm	17
Dicke in mm	6
Einsatztemperaturbereich	-240°C bis +270°C (kurzzeitig bis +315°C)
Kurzbezeichnung	Flachdichtungsband 4360
Werkstoff	PTFE

Weitere Bilder

