

Datenblatt für: WEICON EPOXIDHARZ-KITT 100g

WEICON EPOXIDHARZ-KITT 100g WEICON Knetbare Universal-Reparaturmasse 100g Box



WEICON Epoxydharz-Kitt ist pastös (knetbar), mineralisch gefüllt; bis +200°C (+392°F) temperaturbeständig, wird im Mischungsverhältnis 1:1 verarbeitet und ist im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar und überlackierbar. Es haftet auf Metall, Holz, Glas, Gummi, Keramik, Beton, den meisten Kunststoffen und ist beständig gegenüber Benzin, Öl, Ester, Salzwasser und den meisten Säuren und Laugen. Das Produkt eignet sich zum Abdichten von Leitungsrohren und Tanks, zur Befestigung von Schrauben und Haken, zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeitung von Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen, zur Erneuerung defekter Gewinde, zur Herstellung von Schablonen und Modellen und für Reparaturen an Aluminium, Leichtmetall und Spritzguss. WEICON Epoxydharz-Kitt kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Harz: H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter: H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

Art.Nr. (L) A00439056

Art.Nr. (H) WEICON EPOXIDHARZ-KITT 100g

EAN / Barcode



4024596002053

Ihr Preis 35,28 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Epoxidharz, mineralischgefüllt
Dichte	2,0 g/cm ³
Druckfestigkeit	80 Mpa
Einsatztemperaturbereich	-35°C bis +200°C (+95°F bis 392°F)
Farbe	grün

GHS	Harz: GHS07 / Härter: GHS05;GHS07
GHSSIGNAL	Harz: A / Härter: G
Gebindebezeichnung	Box
Kurzbezeichnung	WEICON Epoxidharz-Kitt
Mischverhältnis (Volumen) (A:B)	100:100
Zugfestigkeit	19 Mpa