

## Datenblatt für: A/13-3000 Li

### A/13-3000 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184




Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil A/13. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilriemen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.

Art.Nr. (L) A00043604

Art.Nr. (H) A/13-3000 Li

EAN / Barcode



4014486033601

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Aussenlänge in mm	3.050
Baureihe	optibelt VB
Breite in mm	13
DIN-Norm	DIN 2215 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis + 90°C
Höhe in mm	8
Innenlänge in mm	3.000
Kurzbezeichnung	Klassische Keilriemen
Profil	A/13

Riemen Nummer	A 118
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	3.030

### Weitere Bilder

