

Datenblatt für: SPB-3650 Lw



SPB-3650 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPB. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047306

Art.Nr. (H) SPB-3650 Lw

EAN / Barcode



4014486078985

Ihr Preis 134,83 € / Stück

Verkaufsinformationen

| | |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Aussenlänge in mm | 3.672 |
| Baureihe | optibelt SK |
| Breite in mm | 16,3 |
| DIN-Norm | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 |
| Einsatztemperaturbereich | -40°C bis +70°C |
| Höhe in mm | 13 |
| Innenlänge in mm | 3.590 |
| Kurzbezeichnung | Schmalkeilriemen |
| Profil | SPB |
| Werkstoff | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester |
| Wirklänge in mm | 3.650 |

Weitere Bilder

