

Datenblatt für: SPZ-1312 Lw



SPZ-1312 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047412

Art.Nr. (H) SPZ-1312 Lw

EAN / Barcode



4014486080520

Ihr Preis 24,71 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.325
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	9,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	8
Innenlänge in mm	1.274
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPZ
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	1.312

Weitere Bilder

