


Datenblatt für: Z/10-1524 Li



Z/10-1524 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184

Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil Z/10. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilriemen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.

Art.Nr. (L)	A00049642
Art.Nr. (H)	Z/10-1524 Li
EAN / Barcode	 4014486032161
Ihr Preis	25,24 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Aussenlänge in mm	1.562
Baureihe	optibelt VB
Breite in mm	10
DIN-Norm	DIN 2215 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis + 90°C
Höhe in mm	6
Innenlänge in mm	1.524
Kurzbezeichnung	Klassische Keilriemen
Profil	Z/10

Riemen Nummer	Z 60
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	1.546

Weitere Bilder

