

Datenblatt für: XPC-3350 Lw XEP




XPC-3350 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO

Optibelt SUPER XE-POWER PRO
Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPC. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei

Art.Nr. (L) A00345599

Art.Nr. (H) XPC-3350 Lw XEP

EAN / Barcode



4044978162311

Ihr Preis 201,95 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	3.380
Baureihe	opibelt XE-POWER PRP
Breite in mm	22
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +120°C
Höhe in mm	18
Innenlänge in mm	3.267
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	XPC
Wirklänge in mm	3.350

Weitere Bilder

